

ГАЗ-34039-22 (с гусеницами РМШ)¹
ГАЗ-34039-23 (с гусеницами ОШ)²



Грузопассажирский, тент, подвесной каток ленивца. На транспортере установлена пятиступенчатая коробка передач, главная передача в моноблоке с дополнительной передачей.

¹ - РМШ – резинометаллический шарнир, ресурс гусениц 12000 км.

² - ОШ – открытый шарнир, ресурс гусениц 6000 км.

Характеристика	Значение
Масса снаряженного снегоболотохода (без груза и экипажа), кг	4500
Грузоподъемность без потери плавучести, кг	1500 (2000*)
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг	2000
Количество посадочных мест	
в кабине	2
в кузове	10
Среднее удельное давление на грунт, кПа (кгс/см ²)	20,7(0,207)
Двигатель Д245.12С-820 дизельный, рядный 4-цилиндровый с турбонаддувом:	
мощность, кВт (л. с.) брутто	80(108,8)
максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м)	350(35,7)
Максимальная скорость движения, км/ч	
по шоссе	65
на плаву, км/ч	5-6
Габаритные размеры:	
ширина, мм	2570
длина, мм	5720
высота, мм	1940
Внутренние размеры кузова:	
ширина, мм	1678
длина, мм	2706
высота, мм	1440
Колея, мм	2180
База, мм	3600
Дорожный просвет, с полной нагрузкой мм, не менее	400
Преодолеваемый угол подъема, град	35
Средний расход топлива	50л/100км
Запас хода по топливу по шоссе, км	900

* -Кратковременно до 2000 кг.